

RVI 2F: 2-ходовой фланцевый клапан с электроприводом, PN 16/10

Максимальная температура рабочей среды до 150 С° (вода и пар).

Материал корпуса - серый чугуn. 25ч945п

Модель	Тип	Диаметр	Пропускная способность клапана, Кву	Вес	Розничная цена в руб. с приводом AVI A2 с НДС	Ваша цена в руб. с приводом AVI A2 с НДС
RVI 2F 015.0,25	RVI 2F	DN15	0,25 м3/ч	6 кг.	63 177,00	58 177,00
RVI 2F 015.0,4			0,4 м3/ч			
RVI 2F 015.0,63			0,63 м3/ч			
RVI 2F 015.1,0			1,0 м3/ч			
RVI 2F 015.1,6			1,6 м3/ч			
RVI 2F 015.2,5			2,5 м3/ч			
RVI 2F 20.1,6	RVI 2F	DN20	1,6 м3/ч	6 кг.	64 025,00	59 025,00
RVI 2F 020.2,5			2,5 м3/ч			
RVI 2F 020.4,0			4 м3/ч			
RVI 2F 020.6,3			6,3 м3/ч			
RVI 2F 025.2,5	RVI 2F	DN25	2,5 м3/ч	7 кг.	65 146,00	60 146,00
RVI 2F 025.4,0			4,0 м3/ч			
RVI 2F 025.6,3			6,3 м3/ч			
RVI 2F 025.10			6,3 м3/ч			
RVI 2F 032.6,3	RVI 2F	DN32	6,3 м3/ч	9 кг.	68 568,00	62 568,00
RVI 2F 032.10			10 м3/ч			
RVI 2F 032.16			16 м3/ч			
RVI 2F 040.10	RVI 2F	DN40	10 м3/ч	11 кг.	71 727,00	65 727,00
RVI 2F 040.16			16 м3/ч			
RVI 2F 040.25			25 м3/ч			
RVI 2F 050.10	RVI 2F	DN50	10 м3/ч	14 кг.	73 701,00	65 701,00
RVI 2F 050.16			16 м3/ч			
RVI 2F 050.25			25 м3/ч			
RVI 2F 050.32			32 м3/ч			
RVI 2F 050.40			40 м3/ч			
RVI 2F 065.25	RVI 2F	DN65	25 м3/ч	18 кг.	95 154,00	88 154,00
RVI 2F 065.40			40 м3/ч			
RVI 2F 065.63			63 м3/ч			
RVI 2F 080.40	RVI 2F	DN80	40 м3/ч	23 кг.	108 315,00	108 315,00
RVI 2F 080.63			63 м3/ч			
RVI 2F 080.100			100 м3/ч			
RVI 2F 100.63	RVI 2F	DN100	63 м3/ч	36 кг.	119 765,00	95 765,00
RVI 2F 100.100			100 м3/ч			
RVI 2F 100.125			125 м3/ч			
RVI 2F 100.160			160 м3/ч			
RVI 2F 125.100	RVI 2F	DN125	100 м3/ч	55 кг.	200 047,00	180 047,00
RVI 2F 125.125			125 м3/ч			
RVI 2F 125.160			160 м3/ч			
RVI 2F 125.200			160 м3/ч			
RVI 2F 150.100	RVI 2F	DN150	100 м3/ч	80 кг.	329 025,00	290 025,00
RVI 2F 150.160			160 м3/ч			
RVI 2F 150.200			200 м3/ч			
RVI 2F 150.250			250 м3/ч			
RVI 2F 150.300			250 м3/ч			
RVI 2F 200.250	RVI 2F	DN200	250 м3/ч	140 кг.	434 313,00	390 313,00
RVI 2F 200.300			300 м3/ч			
RVI 2F 200.360			360 м3/ч			
RVI 2F 200.450			450 м3/ч			
RVI 2F 200.630			630 м3/ч			
RVI 2F 250.400	RVI 2F	DN250	400 м3/ч	206 кг.	934 431,00	850 431,00
RVI 2F 250.630			630 м3/ч			
RVI 2F 250.800			800 м3/ч			
RVI 2F 250.1000			1000 м3/ч			
RVI 2F 300.1000	RVI 2F	DN300	1000 м3/ч	360 кг.	по запросу	по запросу
RVI 2F 300.1250			1250 м3/ч			
RVI 2F 300.1600			1600 м3/ч			



RVI SF: 2-ходовой фланцевый клапан с электроприводом, PN 16/25 (пар)

максимальная температура рабочей среды до 220 С° (пар).

Материал корпуса - серый чугун. 25ч945п

Модель	Тип	Номинальный диаметр	Пропускная способность клапана, Кву	Вес	Розничная цена в руб. с приводом AVI A2 с НДС	Ваша цена в руб. с приводом AVI A2 с НДС
RVI SF 015.0,25	RVI SF	DN15	0,25 м3/ч	6 кг.	81 407,00	73 418,00
RVI SF 015.0,4			0,4 м3/ч			
RVI SF 015.0,63			0,63 м3/ч			
RVI SF 015.1,0			1,0 м3/ч			
RVI SF 015.1,6			1,6 м3/ч			
RVI SF 015.2,5			2,5 м3/ч			
RVI SF 015.4			4 м3/ч			
RVI SF 20.1,6	RVI SF	DN20	1,6 м3/ч	6 кг.	82 439,00	74 349,00
RVI SF 020.2,5			2,5 м3/ч			
RVI SF 020.4,0			4 м3/ч			
RVI SF 020.6,3			6,3 м3/ч			
RVI SF 025.2,5	RVI SF	DN25	2,5 м3/ч	7 кг.	84 748,00	76 748,00
RVI SF 025.4,0			4,0 м3/ч			
RVI SF 025.6,3			6,3 м3/ч			
RVI SF 025.10			6,3 м3/ч			
RVI SF 032.6,3	RVI SF	DN32	6,3 м3/ч	9 кг.	89 249,00	83 249,00
RVI SF 032.10			10 м3/ч			
RVI SF 032.16			16 м3/ч			
RVI SF 040.10	RVI SF	DN40	10 м3/ч	11 кг.	87 329,00	81 329,00
RVI SF 040.16			16 м3/ч			
RVI SF 040.25			25 м3/ч			
RVI SF 050.10	RVI SF	DN50	10 м3/ч	14 кг.	98 481,00	92 481,00
RVI SF 050.16			16 м3/ч			
RVI SF 050.25			25 м3/ч			
RVI SF 050.32			32 м3/ч			
RVI SF 050.40			40 м3/ч			
RVI SF 065.25	RVI SF	DN65	25 м3/ч	18 кг.	132 900,00	123 900,00
RVI SF 065.40			40 м3/ч			
RVI SF 065.63			63 м3/ч			
RVI SF 080.40	RVI SF	DN80	40 м3/ч	23 кг.	151 261,00	142 261,00
RVI SF 080.63			63 м3/ч			
RVI SF 080.100			100 м3/ч			
RVI SF 100.63	RVI SF	DN100	63 м3/ч	36 кг.	166 946,00	147 946,00
RVI SF 100.100			100 м3/ч			
RVI SF 100.125			125 м3/ч			
RVI SF 100.125	RVI SF	DN125	125 м3/ч	55 кг.	по запросу	по запросу
RVI SF 100.160			160 м3/ч			
RVI SF 125.100			100 м3/ч			
RVI SF 125.125			125 м3/ч			
RVI SF 125.160	RVI SF	DN150	160 м3/ч	80 кг.	по запросу	по запросу
RVI SF 125.200			200 м3/ч			
RVI SF 150.200			250 м3/ч			
RVI SF 150.250			250 м3/ч			
RVI SF 150.300	RVI SF	DN200	250 м3/ч	140 кг.	по запросу	по запросу
RVI SF 200.250			300 м3/ч			
RVI SF 200.300			360 м3/ч			
RVI SF 200.360			450 м3/ч			
RVI SF 200.450			630 м3/ч			
RVI SF 200.630	RVI SF	DN250	400 м3/ч	206 кг.	по запросу	по запросу
RVI SF 250.400			630 м3/ч			
RVI SF 250.630			800 м3/ч			
RVI SF 250.800			1000 м3/ч			
RVI SF 250.1000	RVI 2F	DN300	1000 м3/ч	360 кг.	по запросу	по запросу
RVI SF 300.1000			1250 м3/ч			
RVI SF 300.1250			1600 м3/ч			
RVI SF 300.1600						

